



IBC-Behälter (ASF)

Wechselsystembehälter für Gefahrgut nach ADR - Vor- und Nachteile bei Miete und Eigentum		
Leistungen übernimmt:	Miete	Eigentum
Zwischenuntersuchung (2 ½ jährlich) durch Fachbetrieb	✓	■
Hauptuntersuchung (5 jährlich) durch TÜV/DEKRA	✓	■
Transportkosten zur Entsorgungsstelle (z.B. GSB)	Einmalig	Doppelt (Rückfracht)
Wartezeiten bis zur Wiederverwendung des Behälters nach Entleerung	Ohne (vor Ort Austausch)	Je nach Entsorgungsstelle
Lagerkosten für zusätzliche bzw. Leerbehälter (Keine Anfahrtskosten bei zusätzlichem Austausch!)	■	✓

IBC	ASF 450-Behälter				
 <p>Bauer SAF 450</p>	<p>ASF-Behälter dienen der Sammlung und der Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach DIN 30741, Teil 2 • Robuste Konstruktion aus 3 mm • Stahlblech • Einfüllöffnung Ø 457 mm mit abschließbarem Domdeckel • Mittiger Domdeckel oder versetzter Domdeckel mit Bombierung • Überdruckventil 3/4", 0,5 bar • 2" Muffe mit Stopfen • Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran • Max. Dichte 1,5 kg/l • Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß • Bauregelliste A (DIBt) 				
	Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	stapelbar
ASF 450	1200 x 1000 x 820 mm	173 kg	450 Liter	3-fach	848 kg

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr

IBC	ASP 450-Behälter				
 <p>Bauer SAP 450</p>	<p>ASP-Behälter dienen der Sammlung und der internationalen Beförderung festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBC mit UN-Zulassung BAM 011A/X • IBC nach DIN 30741, Teil 1 • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Deckel 2,5 mm • Randprofilierung • Durchgehende Einfahrtaschen • Stabile Stapelecken mit Kranösen • Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran • 4 Deckelverschlüsse, abschließbar • Deckel mit Federentlastung und Dichtung • Selbsttätige Deckelarretierung bei 270° • Deckelstütze bei 70° • Max. Dichte 1,5 kg/l • Oberfläche feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Außenlackierung 				
	Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	stapelbar
ASP 450	1200 x 1000 x 835 mm	185 kg	450 Liter	3-fach	825 kg

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr