

Container		Container mit Deckel 15 – 40 cbm				
		<ul style="list-style-type: none"> • Spantencontainer mit runden oder eckigen Boden-Seiten- wandverbindung • Gefertigt nach DIN 30722 • Boden 5 mm, Seitenwände 3 mm, Stirnwand 4 mm Stahlblech S 235 • Gerundete Seitenholme UB 80/50/5 im Abstand von 750 mm • Oberes Abschlussprofil aus Spezialrohr 125/95/6 S 355 • Türholme aus Rechteckrohr 60/40/4 • Stahlgusstürscharniere • Ablaufrollen (abschmierbar) • Netzhaken • Aufnahmehaken Ø 60 mm • Steigleiter • Zusatzverriegelung (nachstellbar) nach UVV und BG • Typenschild und Prüfsiegel nach ZH 1/589 • Grundiert und lackiert in RAL-Farbtone 				
		Dach mit Handhydraulik		Dach mit Elektrohydraulik		
<ul style="list-style-type: none"> • Selbsttragende Dachkonstruktion mit durchlaufendem Rundrohr, abschmierbar • Mit Abspermmöglichkeit • Handhydraulikpumpe mit doppelt wirkendem Hydrozylinder und • Senkdrosselventil • UVV-geprüft • Einfache und schnelle Bedienung • Öffnungswinkel ca. 89,5° • Regenwasserdichter oberer Randabschluss • Eingelassene Türverriegelung 		<ul style="list-style-type: none"> • Dachkonstruktion wie oben, jedoch Öffnung über angebautes Hydroaggregat mit 220 V • Öffnungswinkel bis max. 95° möglich • Zusätzlich Handpumpe möglich 				
						
15 cbm mit Deckel (Elektrohydraulik)		36 cbm mit Deckel (Handhydraulik)				
Artikel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Volumen cbm	Leergewicht in kg	zul. Gesamtgew.
Container Deckel 15 cbm	1850	2550	1850	15,0	1900	15000
Container Deckel 24 cbm	5100	2550	2750	24,0	2400	10000
Container Deckel 25 cbm	2850	2550	2750	25,0	2450	15000
Container Deckel 27 cbm	5600	2550	2750	27,0	2900	10000
Container Deckel 36 cbm	7350	2550	2750	36,0	3400	12000
Container Deckel 38 cbm	7350	2550	2750	38,3	3520	15000
Container Deckel 40 cbm	7350	2550	2900	40,0	3170	15000

Alle Angaben ohne Gewähr