


IBC-Behälter (ASFD 450 - doppelwandig)

Wechselsystembehälter für Gefahrgut nach ADR - Vor- und Nachteile bei Miete und Eigentum		
Leistungen übernimmt:	Miete	Eigentum
Zwischenuntersuchung (2 ½ jährlich) durch Fachbetrieb	✓	■
Hauptuntersuchung (5 jährlich) durch TÜV/DEKRA	✓	■
Transportkosten zur Entsorgungsstelle (z.B. GSB)	Einmalig	Doppelt (Rückfracht)
Wartezeiten bis zur Wiederverwendung des Behälters nach Entleerung	Ohne (vor Ort Austausch)	Je nach Entsorgungsstelle
Lagerkosten für zusätzliche bzw. Leerbehälter (Keine Anfahrtskosten bei zusätzlichem Austausch!)	■	✓

IBC	ASFD 450-Behälter				
 <p>Bauer SAFD 450</p>	<p>ASFD-Behälter dienen der Sammlung und zur Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III</p> <ul style="list-style-type: none"> Zulassung für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 				
	<ul style="list-style-type: none"> Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran Außen- mit Innenbehälter Einfüllöffnung Ø 457 mm, abschließbarer Domdeckel IBC mit UN-Zulassung BAM 31A/Y/... Keine Auffangwanne erforderlich Klappbare Trittstufe Max. Dichte 1,8 kg/l Nach DIN 30741, Teil 2 Peilstab für Leckagekontrolle Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich Überdruckventil 3/4", 0,5 bar Zwei Muffen 2" mit Stopfen 				
Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	stapelbar	zul. Ges.-Gewicht
ASFD-450	1200 x 1000 x 860 mm	290 kg	450 Liter	dreifach	1100 kg

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr

IBC-Behälter (ASFD 1000 - doppelwandig)

Wechselsystembehälter für Gefahrgut nach ADR - Vor- und Nachteile bei Miete und Eigentum		
Leistungen übernimmt:	Miete	Eigentum
Zwischenuntersuchung (2 ½ jährlich) durch Fachbetrieb	✓	■
Hauptuntersuchung (5 jährlich) durch TÜV/DEKRA	✓	■
Transportkosten zur Entsorgungsstelle (z.B. GSB)	Einmalig	Doppelt (Rückfracht)
Wartezeiten bis zur Wiederverwendung des Behälters nach Entleerung	Ohne (vor Ort Austausch)	Je nach Entsorgungsstelle
Lagerkosten für zusätzliche bzw. Leerbehälter (Keine Anfahrtskosten bei zusätzlichem Austausch!)	■	✓

IBC	ASFD 1000 Behälter				
 <p>Bauer ASF 1000 DW</p>	<p>ASFD-Behälter dienen der Sammlung und zur Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/ IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III</p> <ul style="list-style-type: none"> Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55° C 				
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Muffen 2" mit Stopfen Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran Außen- mit Innenbehälter Einfüllöffnung Ø 457 mm, abschließbarer Domdeckel IBC mit UN-Zulassung BAM 31A/Y/... Keine Auffangwanne erforderlich Klappbare Trittstufe Max. Dichte 1,8 kg/l Nach DIN 30741, Teil 2 Peilstab für Leckagekontrolle Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich Überdruckventil 3/4", 0,5 bar 				
Artikel	Abmessungen L x B x H	Gewicht (leer)	Volumen	stapelbar	zul. Ges.-Gewicht
ASFD 1000-	1200 x 1000 x 1543 mm	430 kg	1000 Liter	dreifach	2230 kg

Abbildungen ähnlich / Alle Angaben ohne Gewähr