

Container	Container Schrottverwertung 15 - 40 cbm					
	<ul style="list-style-type: none"> • Spantencontainer mit runder oder eckigen Boden-Seiten- wandverbindung • Gefertigt nach DIN 30722 • Boden 5 mm, Seitenwände 3 mm, Stirnwand 4 mm Stahlblech S 235 • Gerundete Seitenholme UB 80/50/5 im Abstand von 750 mm • Oberes Abschlussprofil aus Spezialrohr 125/95/6 S 355 • Türholme aus Rechteckrohr 60/40/4 • Stahlgusstürscharniere • Ablaufrollen (abschmierbar) • Netzhaken • Aufnahmehaken Ø 60 mm • Steigleiter • Zusatzverriegelung (nachstellbar) nach UVV und BG • Typenschild und Prüfsiegel nach ZH 1/589 • Grundiert und lackiert in RAL-Farbtönen 					
	 <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #ccc;">15 cbm</div> </div>					
	 <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #ccc;">40 cbm</div> </div>					
Artikel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Volumen cbm	Leergewicht in kg	zul. Gesamtgew.
Container 15 cbm	6850	2550	1350	15	1900	15000
Container 40 cbm	7350	2550	2750	40,0	4000	15000

Alle Angaben ohne Gewähr